

FIJADOR ALTA PERFORMANCE

Descripción:

Es un producto elaborado con una emulsión acrílica de última generación que posee gran poder de penetración y excelente curado en profundidad que lo hacen el material ideal para superficies flojas o entizadas de apariencia mate al ser absorbido por la superficie y debido a su resistencia a la alcalinidad es el producto ideal para fijar paredes relativamente nuevas que poseen un grado alto de alcalinidad residual.

Características del producto:

Producto transparente, diluible con agua.

Aplicación:

Es de fácil aplicación y rápido secado. Conformar una superficie firme y resistente que otorga perfecta adherencia y mayor durabilidad de la película de terminación.

Especialmente indicado para fijar superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia.

La cantidad de manos sugeridas es una.

Otras propiedades:

- Uso en interiores y exteriores.
- Resiste las temperaturas ambientales normales.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Resiste al agua de lluvia.
- Adecuado para superficies alcalinas.
- No adecuado su uso en superficies sumergidas.
- No adecuado para contacto directo con ácidos.
- No adecuado para contacto directo con álcalis.

Preparación de la superficie:

Aplicar una mano del producto diluido con 10% de agua, en una pequeña porción de la superficie a pintar. Luego de 10 minutos la misma debe quedar mate. Caso contrario continuar diluyendo hasta un 50% con agua, repitiendo el ensayo anterior. La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Superficies nuevas: Una vez que se limpió perfectamente la superficie, efectuar el test de dilución antes de la aplicación del producto. Superficies viejas: Eliminar las partes flojas de pintura vieja y proceder como en el caso anterior. Aplicable con pincel o rodillo.

Características técnicas:

1. Peso específico:	(1.00±0.02)kg/lit
2. Viscosidad:	12" CF4 a 25°C
3. Secado:	2 a 4 horas
4. CPS:	(11±1)%.
5. VOC:	17.5 g/l
6. Color:	Transparente.

Rendimiento:

10 a 12 m²/lts por mano dependiendo de la porosidad.

Limpieza:

Los elementos utilizados pueden ser lavados con agua.

Diluyente:

Agua.

Presentación:

1,4 y 20 Lts.

Salud y Seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; Con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.